

地块规划设计要点及要求

地块名称	金港大道东、创业路北地块			地块编号	XDG(XS)-2018-27号	建设地点	锡山区东港镇金港大道东、创业路北	总可建设用地面积	地块可建设用地面积约 50810M ²						
规划控制	规划用地性质		工业用地		建筑密度	根据具体方案确定	规划引导	建筑形式及环境协调	□ 中式，体现江南水乡风貌 □ 简约中式 □ 现代，体现时代特征 ■ 与周边整体建设环境协调统一						
	绿地率		根据具体方案确定		容积率	≥1.0									
	公共绿地				地上核定建筑面积			建筑色彩	□ 黑、白、灰 □ 淡雅 ■ 与周边整体建设环境协调统一 □						
	用地范围	东	南	西	北										
		联群路	创业路	规划河道	勤工路			其它							
	周围道路红线宽度	24M	24M			16M	综合要求								
	围墙后退道路红线(河道蓝线)距离			10M											
	建筑后退道路红线(河道蓝线)距离	低多层	低多层	低多层	低多层										
		地上	5M	5M	10M	5M									
		地下	5M	5M	10M	5M									
	建筑限高		<input type="checkbox"/> 低层(≤3层) <input type="checkbox"/> ≤6层 <input type="checkbox"/> ≤24M <input type="checkbox"/> ≤11层 <input type="checkbox"/> 高层(≤50M) <input type="checkbox"/> 高层(≤100M) <input type="checkbox"/> 超高层(≤150M) <input type="checkbox"/> 满足机场净空要求 <input type="checkbox"/> 多层 ■不限高,但需满足省市有关规范要求												
	出入口限制		■沿联群路、创业路、勤工路开设机动车出入口												
	停车位	机动车	按实际需求合理设置												
		非机动车	按实际需求合理设置												
	相邻房屋间距规定		<input type="checkbox"/> 低、多层及中高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足 1:1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准; <input type="checkbox"/> 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下,应满足大寒日 2 小时的日照标准; ■ 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定》(2011 年版)及消防、环保、交警等部门规范要求。												
	户型														

说明：“■”为有要求的要素；“□”为不作要求。

无锡市规划局 2018年8月

