

# 地块规划设计要点及要求

地块名称	梅育路南侧、新鸿路西侧地块			地块编号	XDG(XQ)-2019-8 号	建设地点	新吴区梅育路南侧、新鸿路西侧	用地面积		可建设用地面积约 31990.6 平方米			
规划用地性质		工业用地			建筑密度								
绿地率		根据具体方案确定			容积率	1.0-2.0			规划 引 导	建筑形式及协调环境 ■与周边整体建设环境协调统一  开放空间 ■沿河，沿路绿化必须对外开放，不得设置封闭围墙			
公共绿地					核定建筑面积								
可建设用地范围	四至	东	南	西	北				建筑色彩 ■与周边整体建设环境协调统一  其他				
新鸿路		用地边界	用地边界	用地边界	用地边界								
周围规划道路红线宽度		60M	--	--	--				综合 要 求				
围墙后退道路红线(河道蓝线)距离		2M	--	--	--								
建筑后退规划道路红线(河道蓝线, 可建设用地范围线)距离	地上	低多层	低多层	低多层	低多层								
		8M	5M	5M	5M								
建筑限高	地下	<input type="checkbox"/> 低层(≤3 层) <input type="checkbox"/> ≤6 层 <input type="checkbox"/> ≤24M <input type="checkbox"/> ≤11 层 <input type="checkbox"/> 高层(≤50M) <input type="checkbox"/> 高层(≤100M) <input type="checkbox"/> 超高层(≤150M) ■满足机场净空要求											
出入口限制		■沿新鸿路设置一个机动车出入口，出入口宽度≤12 米 ■门卫后退用地红线≥5 米											
停车位	机动车	小型车辆按 0.3 个停车位/100 平方米建筑面积设置											
	非机动车	按实际需求合理设置											
相邻房屋间距规定	<input type="checkbox"/> 低，多层及中高层建筑与北侧住宅建筑的间距需同时满足 1: 1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准。 <input type="checkbox"/> 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下，应满足大寒日 2 小时的日照标准。 ■同时满足《江苏省城市规划管理技术规定(2011 版)》及消防，环保，交警等部门规范要求												
控制要素													
配套设置	教育设施		文化体育设施										
	卫生服务设施		托老设施										
	社区管理设施		物业管理设施										
	公厕		消防设施										
	商业服务设施		金融邮电设施										
	其他设施		其他设施										

说明：“■”为有要求的要素，“□”为不作要求。

无锡市规划局 2019 年 3 月

