

# 地块规划设计要点及要求

地块名称		锡协路南侧、中通路西侧地块		地块编号	XDG(XQ)-2019-34 号 <th data-cs="2" data-kind="parent">建设地点</th> <th data-kind="ghost"></th> <td data-cs="2" data-kind="parent">锡协路南侧、中通路西侧</td> <td data-kind="ghost"></td> <th data-cs="2" data-kind="parent">用地面积</th> <th data-kind="ghost"></th> <td data-cs="2" data-kind="parent">可建设用地面积约 19524.7 平方米</td> <td data-kind="ghost"></td>	建设地点		锡协路南侧、中通路西侧		用地面积		可建设用地面积约 19524.7 平方米							
规 划 控 制	规划用地性质		工业用地		建筑密度	30%-55%		规 划 引 导	建筑形式及协调环境	□中式，体现江南水乡风貌 □简约中式 ■现代，体现时代特征 □与周边整体建设环境协调统一		建筑色彩	□黑，白，灰 □淡雅 ■与周边整体建设环境协调统一						
	绿地率		根据具体方案确定		容积率	1.2-2.0													
	公共绿地		--		核定建筑面积	--													
	可建设用地范围	四至	东	南	西	北													
	中通路		现状道路		马桥港	锡协路													
	周围规划道路红线宽度		24M		10M	26M	40 M												
	围墙后退可建设用地范围线距离		与用地红线一致		2M	与用地红线一致	2M			■沿河，沿路绿化必须对外开放，不得设置封闭围墙		其他	■位于重要道路交叉口或重要城市节点的工业建筑外墙应使用石材、精致墙砖或铝板等高品质耐久性材料。 ■企业标志 LOGO 结合建筑立面统一设计，与规划方案统一审查，并须严格按照审批通过 LOGO 方案实施。 ■行车、烟囱、管道、罐体等构筑物和锅炉房、配电房、水泵房等小型辅助用房不宜沿城市道路设置。 ■如需在沿路、滨水一侧设置空调外机、排气、排烟、防盗网等设施，应采取遮挡设施隐蔽。						
	低多层		低多层		低多层	低多层													
	建筑后退可建设用地范围线距离		地上	5M	8M	5M	8M												
				地下	5M	8M	5M												
综合 合 要 求	建筑限高		□低层(≤3 层) □≤6 层 □≤24M □≤11 层 □高层(≤50M) □高层(≤100M) □超高层(≤150M) ■满足机场净空和微波通道要求																
	出入口限制		■沿锡协路、现状道路设置机动车出入口，出入口宽度≤12 米 ■门卫后退用地红线≥5 米																
	停车位		机动车	小型车辆按不少于 0.4 个停车位/100 平方米建筑面积设置															
			非机动车	不少于 0.4~0.6 个/职工配置															
	相邻房屋间距规定		□低，多层及中高层建筑与北侧住宅建筑的间距需同时满足 1:1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准。 □高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下，应满足大寒日 2 小时的日照标准。 ■同时满足《江苏省城市规划管理技术规定(2011 版)》及消防、环保、交警等部门规范要求																
	控制要素																		
	教育设施				文化体育设施														
	卫生服务设施				托老设施														
	社区管理设施				物业管理设施														
	公厕				消防设施														
配 套 设 置	商业服务设施				金融邮电设施														
	其他设施				其他设施														

说明：“■”为有要求的要素，“□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局 2019 年 11 月

