

地块规划设计要点及要求

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|---------|--------|------------------|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 地块名称 | 珠江路东侧、阿尔梅公司南侧地块 | | | 地块编号 | XDG(XQ)-2020-21号 | 建设地点 | 新吴区珠江路东侧、阿尔梅公司南侧 | 用地面积 | 可建设用地面积约13319.4平方米 | | | | | | | | | | |
| 规划用地性质 | 生产研发用地（其中研发核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不大于11%） | | | 建筑密度 | 30%-55% | | | | | | | | | | | | | | |
| 绿地率 | 根据具体方案确定 | | | 容积率 | 1.2-2.0 | 规划引导 | 建筑形式及协调环境 开放空间 | 建筑色彩 其他 | ■黑，白，灰 □淡雅 ■与周边整体建设环境协调统一 ■位于重要道路交叉口或重要城市节点的工业建筑外墙应使用石材、精致墙砖或铝板等高品质耐久性材料。 ■企业标志LOGO结合建筑立面统一设计，与规划方案统一审查，并须严格按审批通过LOGO方案实施。 ■行车、烟囱、管道、罐体等构筑物和锅炉房、配电房、水泵房等小型辅助用房不宜沿城市道路设置。 ■如需在沿路、滨水一侧设置空调外机、排气、排烟、防盗网等设施，应采取遮挡设施隐蔽。 | | | | | | | | | | |
| 公共绿地 | -- | | | 核定建筑面积 | -- | | | | | | | | | | | | | | |
| 可建设用地范围 | 四至 | 东 | 南 | 西 | 北 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 用地边界 | 用地边界 | 珠江路 | 用地边界 | | | | | | | | | | | | | | |
| 周围规划道路红线宽度 | -- | | -- | 40M | -- | | | | | | | | | | | | | | |
| 围墙后退可建设用地范围线距离 | 与用地红线一致 | | 与用地红线一致 | 2M | 与用地红线一致 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑后退可建设用地范围线距离 | 低多层 | | 低多层 | 低多层 | 低多层 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地上 | 5M | 5M | 8M | 5M | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地下 | 5M | 5M | 8M | 5M | | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑限高 | <input type="checkbox"/> 低层(≤3层) <input type="checkbox"/> ≤6层 <input type="checkbox"/> ≤24M <input type="checkbox"/> ≤11层 <input type="checkbox"/> 高层(≤50M) <input type="checkbox"/> 高层(≤100M) <input type="checkbox"/> 超高层(≤150M) ■满足机场净空、雷达站净空要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出入口限制 | ■沿珠江路设置机动车出入口，出入口宽度≤12米 ■门卫后退用地红线≥5米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 停车位 | 机动车 | 小型车辆按不少于0.4个停车位/100平方米建筑面积设置 | | | | | 综合要求 | 地块规划文本及附图，出让方和受让方不得擅自变更；在出让、转让过程中确需变更的，必须经市自然资源和规划局批准。 ■地块规划文本及附图应盖无锡市自然资源和规划局章方有效。 ■地块规划文本及附图一年内未签订国有土地使用权出让合同的，该地块规划文本及附图自行失效。 ■总可建设用地面积以实测为准，核定建筑面积根据实测用地面积确定。 ■地块内不得建设成套住宅、专家楼、宾馆等非生产型配套设施。 ■附 XDG(XQ)-2020-21号地块规划图一份。 | | | | | | | | | | | |
| 相邻房屋间距规定 | <input type="checkbox"/> 低，多层及中高层建筑与北侧住宅建筑的间距需同时满足1:1.31日照间距系数要求及大寒日2小时的日照标准。 <input type="checkbox"/> 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下，应满足大寒日2小时的日照标准。 ■同时满足《江苏省城市规划管理技术规定(2011版)》及消防、环保、交警等部门规范要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 控制要素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教育设施 | | | 文化体育设施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生服务设施 | | | 托老设施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社区管理设施 | | | 物业管理设施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公厕 | | | 消防设施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商业服务设施 | | | 金融邮电设施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他设施一 | | | 其他设施二 | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：“■”为有要求的要素，“□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局 2020年8月

