

地 块 规 划 条 件

地块名称		运河西路西侧、浪新路东侧、震泽路匝道北侧地块		地块编号	XDG(XQ)-2019-1号		建设地点	新吴区运河西路西侧、浪新路东侧、震泽路匝道北侧		总可建设用地面积	总可建设用地面积约 19085.7M ² 。			
规 划 控 制	规划用地性质		科研设计用地		建筑密度	≤45%		规 划 引 导	建 筑 形 式 及 环 境 协 调	开 放 空 间	建 筑 色 彩	其 它		
	绿地率		≥30%		容积率	≤3.0 且 ≥1.4							<input type="checkbox"/> 中式, 体现江南水乡风貌 <input type="checkbox"/> 简约中式 <input type="checkbox"/> 现代, 体现时代特征 <input checked="" type="checkbox"/> 与周边整体建设环境协调统一	<input type="checkbox"/> 黑、白、灰 <input type="checkbox"/> 淡雅 <input checked="" type="checkbox"/> 与周边整体建设环境协调统一 <input type="checkbox"/>
	公共绿地				总核定建筑面积	≤57257.1M ² 且 ≥26719.98M ²							<input checked="" type="checkbox"/> 沿路、河绿化必须对外开放, 不得设置封闭围墙; <input type="checkbox"/> 沿路、路应开放通透, 不宜设置沿街店面用房。	<input type="checkbox"/>
	用地范围	四至	东 运河西路	南 震泽路匝道	西 浪新路	北 用地边界		综 合 要 求	■ 规划设计方案要符合《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)等现行的有关技术规定和规范要求。 ■ 地块出让后因城市规划原因, 周边市政设施调整影响地块用地范围的, 在政府确保地块开发总建筑面积不减少的前提下, 土地受让单位必须服从规划要求, 无偿积极配合。 ■ 在地块实施范围内, 涉及文物古迹(工业遗产保护建筑)、古树名木、重大基础设施的迁移或保护措施, 应由土地受让单位征求有关主管部门意见。 ■ 地块开发过程中做好与周边各项市政管线、配套设施的衔接, 场地标高应与周边道路、相邻用地协调。 ■ 地块开发过程中涉及轨道交通控制范围内的建设, 应按无锡市人民政府《市政府关于加强城市轨道交通沿线土地控制强化规划建设管理的通知》[锡政发(2007)389号]文的要求进行控制, 并征求轨道部门意见。 ■ 地块实施范围内涉及的电网迁移问题, 必须征求供电部门意见。 ■ 地块规划及建筑设计须按照国家、省、市有关建筑节能、节水、节地、节材, 以及绿色建筑的相关规定执行。 ■ 地块规划及建筑设计须符合《关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发(2015)75号)、《关于推进海绵城市建设的实施意见》(苏政办发(2015)139号)等文件要求, 满足住建部门关于海绵城市建设的相关要求。 ■ 城市国有土地使用权出让、转让合同必须附市自然资源和规划局出具的地块规划文本及附图。 ■ 地块规划文本及附图, 出让方和受让方不得擅自变更; 在出让、转让过程中确需变更的, 必须经市自然资源和规划局批准。 ■ 地块规划文本及附图应盖无锡市自然资源和规划局章方有效。 ■ 地块规划文本及附图一年内未签订国有土地使用权出让合同的, 该地块规划文本及附图自行失效。 ■ 附 XDG(XQ)-2019-1 号地块规划图一份。					
	周围道路红线宽度		41M	20M	24M	---								
	围墙后退道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离		---	---	---	---								
	建筑后退规划道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离		低多层、高层	低多层、高层	低多层、高层	低多层、高层								
		地上	20M	10M	9M	10M								
		地下	15M	10M	5M	5M								
	建筑限高		<input type="checkbox"/> 低层(≤3层) <input type="checkbox"/> ≤6层 <input type="checkbox"/> ≤24M <input type="checkbox"/> ≤11层 <input type="checkbox"/> 高层(≤50M) <input type="checkbox"/> 高层(≤100M) <input type="checkbox"/> 超高层(≤150M) <input checked="" type="checkbox"/> 满足机场净空要求 <input type="checkbox"/> 不限高, 但需满足省市有关规范要求											
出入口限制		■沿浪新路可开设机动车出入口												
停车位	机动车	按不少于 0.8 个/100 平方米建筑面积配置												
	非机动车	按不少于 0.4 个/100 平方米建筑面积配置												
相邻房屋间距规定		<input type="checkbox"/> 低、多层及小高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足 1: 1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准; <input type="checkbox"/> 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下, 应满足大寒日 2 小时的日照标准; <input checked="" type="checkbox"/> 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)及消防、环保、交警等部门规范要求。												
规划控制要素														
配 套 设 施	<input type="checkbox"/> 卫生服务设施				<input type="checkbox"/> 商业服务设施									
	<input type="checkbox"/> 养老设施				<input type="checkbox"/> 居委会									
	<input type="checkbox"/> 物业管理设施				<input type="checkbox"/> 文化体育设施									
	<input type="checkbox"/> 幼托设施				<input type="checkbox"/> 公厕									
	<input type="checkbox"/> 小学				<input type="checkbox"/> 其他									

说明：“■”为有要求的要素；“□”为不作要求。



无锡市自然资源和规划局 2019年10月