

# 地块规划设计要点及要求

地块名称		高浪路北侧、锡霞路东侧地块		地块编号	XDG(XQ)-2020-1号 <th data-kind="parent" data-rs="2">建设地点</th> <td data-cs="2" data-kind="parent">高浪路北侧、锡霞路东侧</td> <td data-kind="ghost"></td> <th data-cs="2" data-kind="parent">用地面积</th> <th data-kind="ghost"></th> <td data-cs="2" data-kind="parent">可建设用地面积约30837.3平方米</td> <td data-kind="ghost"></td>	建设地点	高浪路北侧、锡霞路东侧		用地面积		可建设用地面积约30837.3平方米				
规划用地性质		工业用地		建筑密度	根据具体方案确定										
绿地率		根据具体方案确定		容积率	1.2-2.0										
公共绿地		--		核定建筑面积	--										
可建设用地范围	四至	东	南	西	北										
		用地边界	高浪路	锡霞路	用地边界										
周围规划道路红线宽度		--	42M	20M	--										
围墙后退可建设用地范围线距离		与用地红线一致	与用地红线一致	2M	与用地红线一致										
规划控制	建筑后退可建设用地范围线距离	低多层	低多层	低多层	低多层										
		地上5M	8M	8M	5M										
		地下5M	8M	8M	5M										
建筑限高	<input type="checkbox"/> 低层(≤3层) <input type="checkbox"/> ≤6层 <input type="checkbox"/> ≤24M <input type="checkbox"/> ≤11层 <input type="checkbox"/> 高层(≤50M) <input type="checkbox"/> 高层(≤100M) <input type="checkbox"/> 超高层(≤150M) ■满足机场净空和微波通道要求														
	■沿锡霞路设置机动车出入口，出入口宽度≤12米 ■沿高浪路可设置一个非机动车出入口    ■门卫后退用地红线≥2米														
停车位	机动车	小型车辆按不少于0.4个停车位/100平方米建筑面积设置，在满足上述条件及实际使用需求的基础上，需代建不少于50个停车位的停车场地													
	非机动车	不少于0.4~0.6个/职工配置													
相邻房屋间距规定	<input type="checkbox"/> 低，多层及中高层建筑与北侧住宅建筑的间距需同时满足1:1.31日照间距系数要求及大寒日2小时的日照标准。 <input type="checkbox"/> 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下，应满足大寒日2小时的日照标准。 ■同时满足《江苏省城市规划管理技术规定(2011版)》及消防、环保、交警等部门规范要求														
	控制要素														
配套设施设置	教育设施			文化体育设施											
	卫生服务设施			托老设施											
	社区管理设施			物业管理设施											
	公厕			消防设施											
	商业服务设施			金融邮电设施											
	其他设施			其他设施											

说明：“■”为有要求的要素，“□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局章 2020年1月

