

地块规划条件

地块名称	新东安路东侧、振发三路南侧地块				地块编号	XDG(XQ)-2023-8号				建设地点	无锡市新吴区新东安路以东、振发三路以南				用地面积	可建设用地面积约 22624.7 平方米			
规 划 控 制	规划用地性质		工业用地				建筑密度		根据具体方案确定				规 划 引 导	建筑形式及协调环境		<input type="checkbox"/> 中式，体现江南水乡风貌 <input type="checkbox"/> 简约中式 <input checked="" type="checkbox"/> 现代，体现时代特征 <input type="checkbox"/> 与周边整体建设环境协调统一			
	绿地率		根据具体方案确定				容积率		≥1.7										
	公共绿地		--				核定建筑面积		--										
	可建设用地范围		四至		东		南		西		北			建筑色彩		<input type="checkbox"/> 黑，白，灰 <input type="checkbox"/> 淡雅 <input checked="" type="checkbox"/> 与周边整体建设环境协调统一			
			312 国道		用地边界		新东安路		振发三路										
	周围规划道路红线宽度		60M		---		40M		30M		开放空间			<input checked="" type="checkbox"/> 沿河，沿路绿化必须对外开放，不得设置封闭围墙 其他					
	围墙后退可建设用地范围线距离		---		---		---		---										
	建筑后退可建设用地范围线距离		地上		低多层		低多层		低多层		低多层			■ 规划设计方案要符合《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版）等现行的有关技术规定和规范要求。 ■ 地块出让后因城乡规划、市政基础设施调整等公共利益需要影响地块用地范围的，在政府确保地块开发总建筑面积不减少的前提下，土地受让单位必须服从规划要求，无偿积极配合。 ■ 在地块实施范围内，涉及文物古迹（工业遗产保护建筑）、古树名木、重大基础设施的迁移或保护措施，应由土地受让单位征求有关主管部门意见。 ■ 地块开发过程中做好与周边各项市政管线、配套设施的衔接，场地标高应与周边道路、相邻用地协调。 ■ 地块开发过程中涉及轨道交通控制范围内的建设，应按《无锡市轨道交通条例》、无锡市人民政府《市政府关于加强城市轨道交通沿线土地控制强化规划建设管理的通知》[锡政发(2007)389号]文的要求进行控制，并征求轨道部门意见。在特别保护区内除市政、园林、环卫、人防等公共工程，以及对现有建筑物、构筑物进行改建、扩建的建设工程外，不得进行其他建设活动。 ■ 地块所涉地下空间使用权设立及其各项规划管控要求的出具，均依据已经依法批准的详细规划中相应地下空间的开发利用内容，符合《中华人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》、《江苏省城市规划技术管理规定》、《省政府办公厅关于城市地下空间开发利用的指导意见》（苏政办发〔2020〕58号）、《江苏省自然资源厅党组关于严格执行国有建设用地出让规定进一步加强监管监督工作的意见》（苏自然资党组发〔2019〕94号）等法律法规和技术规范标准有关规定。 ■ 地块开发过程中涉及机场净空保护的，应符合《华东地区民用机场净空管理办法》、《无锡硕放机场净空环境保护办法》、《无锡硕放机场地区管理办法》等要求。 ■ 地块实施范围内，涉及轨道交通及站点附属设施建设需占用绿化、地块内土地等情形，土地受让单位应无偿提供并积极配合。 ■ 地块实施范围内，涉及电网迁移问题的，必须征求供电部门意见。 ■ 地块实施范围内，涉及河道水系调整、利用等问题的，必须征求水利部门意见。 ■ 地块规划及建筑设计须按照国家、省、市有关建筑节能、节水、节地、节材，以及绿色建筑的相关规定执行。 ■ 地块规划及建筑设计须符合《关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）、《关于推进海绵城市建设的实施意见》（苏政办发〔2015〕139号）等文件要求，满足住建部门关于海绵城市建设的有关要求。 ■ 城市国有土地使用权出让、转让合同必须附市自然资源和规划局新吴分局出具的地块规划文本及附图。 ■ 地块规划文本及附图，出让方和受让方不得擅自变更；在出让、转让过程中确需变更的，必须经市自然资源和规划局新吴分局批准。 ■ 地块规划文本及附图应盖无锡市自然资源和规划局新吴分局章方有效。 ■ 地块规划文本及附图一年内未签订国有土地使用权出让合同的，该地块规划文本及附图自行失效。 ■ 总可建设用地面积以实测为准，核定建筑面积根据实测用地面积确定。 ■ 地块内不得建设成套住宅、专家楼、宾馆等非生产型配套设施。 ■ 附 XDG(XQ)-2023-8 号地块规划图一份。					
			地下		10M		5M		5M		5M								
	建筑限高		<input type="checkbox"/> 低层（≤3层） <input type="checkbox"/> ≤6层 <input type="checkbox"/> ≤24M <input type="checkbox"/> ≤11层 <input type="checkbox"/> 高层（≤50M） <input type="checkbox"/> 高层（≤100M） <input type="checkbox"/> 超高层（≤150M） <input checked="" type="checkbox"/> 满足机场净空和微波通道要求																
出入口限制		■沿新东安路和振发三路合理设置机动车出入口																	
停车位		机动车		小型车辆按不少于 0.4 个停车位/100 平方米建筑面积设置															
		非机动车		按实际需求合理设置															
相邻房屋间距规定		<input type="checkbox"/> 低，多层及中高层建筑与北侧住宅建筑的间距需同时满足 1: 1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准。 <input type="checkbox"/> 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下，应满足大寒日 2 小时的日照标准。 <input checked="" type="checkbox"/> 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定(2011版)》及消防、环保、交警等部门规范要求。																	
控制要素		<input checked="" type="checkbox"/> 地下空间用地面积：约 22624.7 平方米，应符合退界要求。地下空间建筑面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求的情况下，可开发深度控制在不大于 4 层，可用于地下车库、人防空间及配套用房等，具体由方案确定。地下空间与项目同步实施、同步规划核实和竣工验收。 <input checked="" type="checkbox"/> 若该地块被南侧同一家企业竞拍取得，则该地块可与南侧地块统筹考虑主要经济技术指标、机动车停车位、建筑退线、围墙及机动车出入口等。																	
配 套 设 置	教育设施				文化体育设施														
	卫生服务设施				托老设施														
	社区管理设施				物业管理设施														
	公 厕				消防设施														
	商业服务设施				金融邮电设施														
	其他设施				其他设施														

说明：“■”为有要求的要素，“□”为不作要求。

