

地块建设条件意见书

编号：锡新建开意 2019-08

地块名称		新洲路与锡义路交叉口东北侧地块			地块编号	XDG-2019-28 号		建设地点	新吴区新洲路与锡义路交叉口东北侧			
地块概况	规划用地性质		居住用地			总可建设用地面积	46911.6M ²		容积率	>1, 且≤2.0~2.2	地上核定建筑面积	
	用地范围	四至	东	南	西	北	建筑限高					
生态建设	建筑节能	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新建住宅必须符合现行《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》，建筑节能率达到65%的水平。 ■ 新建公共建筑必须符合现行《公共建筑节能设计标准》，建筑节能率达到65%的水平。 ■ 围护结构节能措施等其他节能措施须符合国家、省和市有关要求。 					工业化建筑	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按照市政府锡政发[2016]212号文件，该项目应采用建筑信息模型（BIM）等信息化技术进行设计、建造与运营维护管理。 ■ 该项目采用现代工业化生产方式建造的装配式建筑比例50%（单体建筑预制率不低于20%，预制装配率不低于50%）。 ■ “三板”应用按照省、市相关要求执行。 				
	绿色建筑	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新建住宅和公共建筑必须全部按照现行《江苏省绿色建筑设计标准》和《绿色建筑评价标准》二星级或以上绿色建筑设计建造并取得绿色建筑二星级设计标识，其中商业建筑需取得绿色建筑运行标识。 					绿色施工					
	可再生能源利用	<ul style="list-style-type: none"> ■ 可再生能源比例按照相关文件和现行规范要求执行。 ■ 居住建筑：可采用太阳能热水系统或其他可再生能源利用系统；若采用太阳能热水系统，使用范围按照现行《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》8.0.1条要求设置。 ■ 公共建筑：若有热水需求的，应采用太阳能热水系统。 						<ul style="list-style-type: none"> ■ 施工过程中确保做到工地内非施工区裸土覆盖率100%、施工现场围挡率100%、工地路面硬化率100%、拆除工地（非爆破拆除）拆除与建筑垃圾装载时采用湿式作业法率100%、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100%、暂不建设场地绿化率100%。 ■ 施工过程中做到节水、节能、节材，合理利用各类资源。 				
	用能计量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 公共建筑：公共建筑按现行《公共建筑节能设计标准》和《江苏省绿色建筑设计标准》标准要求设置用能计量系统，并接入无锡市建筑能耗监测数据中心。 					其他规定					
	成品住房	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新建住宅中成品住房比例不得低于40%。 成品住房装修按《成品住房装修技术标准》(DGJ32/J99-2010)标准执行。 						<ul style="list-style-type: none"> ■ 地块内污水管材质采用PE管材，接入总排放口到市政污水井的污水管段由污水运营单位实施接管。 ■ 本意见书为《国有建设用地使用权出让合同》附件，与合同共同有效。 ■ 本意见书须盖区住建局公章方有效。 ■ 自出具之日起一年内未签订国有土地使用权出让合同的，本意见书自行失效。 ■ 自土地出让协议签订起，如项目开发建设分期实施，项目的工业化建筑、绿色施工、成品住房、海绵城市、建筑节能等相关指标按开工当年度相关地方标准和国家规范作相应调整。 				
	海绵城市建设	<ul style="list-style-type: none"> ■ 本地块位于省级海绵城市建设试点区域内，其建设应符合试点区域的相关要求。地块年径流总量控制率达到70%以上，SS（悬浮物）消减率达到50%以上，硬化地面中可渗透地面面积比例不小于40%，地块内水面率不得低于现状，地表水环境质量达到IV类以上。 ■ 本地块应配套建设雨水收集利用设施，雨水资源利用率达到5%以上。 										

