

地 块 规 划 条 件

| 地块名称 | 孙蒋路与仙蠡路交叉口东北侧地块 | | | 地块编号 | XDG-2023-52 号 | 建设地点 | 滨湖区孙蒋路与仙蠡路交叉口东北侧 | | 总可建设用地面积 | 总可建设用地面积约 31387.3M ² | | | | |
|-----------------------|--|--|--|----------|---|------------------|------------------|--|----------|---------------------------------|---|--|--|--|
| 规 划 控 制 制 | 规划用地性质 | 居住用地 | | 建筑密度 | ≤30% | 城 市 设 计 | 建筑形式及环境协调 | <input type="checkbox"/> 中式, 体现江南水乡风貌 <input type="checkbox"/> 简约中式 <input checked="" type="checkbox"/> 现代简约 | | 建筑色彩 | <input type="checkbox"/> 黑、白、灰 <input checked="" type="checkbox"/> 以浅色系为主, 淡雅。 | | | |
| | 绿地率 | ≥35% | | 容积率 | >1.0, 且≤1.8 | | | | | | | | | |
| | 公共绿地 | 居住区不低于 0.5 平方米/人 | | 总核定建筑面积 | >31387.3M ² , 且≤56497.14M ² | | | | | | | | | |
| | 用地范围 | 东 | 南 | 西 | 北 | | 开放空间 | <input checked="" type="checkbox"/> 沿路、沿河绿化必须对外开放, 不得设置封闭围墙; | | | | | | |
| | 四至 | 梁荷路 | 仙蠡路 | 孙蒋路 | 规划道路 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 建筑外墙主体宜采用一体板、石材、铝板或同等品质材料。 | | | | | | |
| | 周围道路红线宽度 | 14M | 20M | 24M | 26M | | | | | | | | | |
| | 围墙后退道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离 | 1M | 1M | 1M | 1M | | | | | | | | | |
| | 建筑后退规划道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离 | 低多层/高层 | 低多层/高层 | 低多层/高层 | 低多层/高层 | | | | | | | | | |
| | 地上 | 5M/8M | 5M/8M | 详见地块图 | 5M/8M | | | | | | | | | |
| | 地下 | 5M | 5M | 详见地块图 | 5M | | | | | | | | | |
| 综 合 要 求 | 建筑限高 | <input checked="" type="checkbox"/> 住宅建筑≥12 层, 且≤18 层 <input checked="" type="checkbox"/> 其他建筑≤24M <input type="checkbox"/> ≤11 层 <input type="checkbox"/> 高层(≤80M) <input type="checkbox"/> 高层(≤100M) <input type="checkbox"/> 超高层(≤150M) <input checked="" type="checkbox"/> 满足机场净空、雷达站净空要求 <input type="checkbox"/> 不限高, 但需满足省市有关规范要求 | | | | | | | | | | | | |
| | 出入口限制 | <input checked="" type="checkbox"/> 沿东侧梁荷路、北侧规划道路合理开设机动车出入口。 | | | | | | | | | | | | |
| | 停车位 | 机动车 | <input checked="" type="checkbox"/> 住宅按不少于 1.0 个车位/100M ² 建筑面积配置, 地面停车位数量不宜超过住宅总套数的 10%; 配套设施按不少于 0.8 车位/100M ² 建筑面积配置, 且与住宅停车分别独立设置。 | | | | | | | | | | | |
| | | 非机动车 | <input checked="" type="checkbox"/> 住宅按不少于 1 车位/户(即 1.8 m ² /户)配置; 配套设施按不少于 2 车位/100 M ² 建筑面积配置, 且与住宅停车分别独立设置。 | | | | | | | | | | | |
| | 相邻房屋间距规定 | | <input checked="" type="checkbox"/> 低、多层及小高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足 1: 1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准; <input checked="" type="checkbox"/> 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下, 应满足大寒日 2 小时的日照标准; <input checked="" type="checkbox"/> 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定》(2011 年版)及消防、环保、交警等部门规范要求。 | | | | | | | | | | | |
| | 规划控制要素 | | <input checked="" type="checkbox"/> 地下空间面积: 约 31387.3M ² , 应符合退界要求。地下空间面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求的情况下, 可开发深度控制在不大于 4 层, 可用于地下车库、人防空间及配套用房等, 具体由方案确定。地下空间与项目同步实施、同步规划核实和竣工验收。 <input checked="" type="checkbox"/> 城市道路沿线住宅建筑面宽宜不大于 60 米(12-18 层住宅建筑)。 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅建筑不得设置底层商业。 | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 商业服务设施 | | 社区商业网点及便利店(超市、药店、洗衣店、美发店、菜店、日杂等)建筑面 | ■ 文化体育设施 | 文体活动用房一处, 建筑面积不小于 140M ² ; 文体活动场地, 占地面积不小于 240M ² 。 | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 养老设施 | | 居家养老服务用房一处, 建筑面积不小于 25 M ² /百户, 且≥120 M ² 。 | ■ 公厕 | 公厕 1 座, 面积不小于 60M ² , 达到二类标准, 宜独立式, 临仙蠡路设置, 以环卫主管部门验收为准。 | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 物业管理设施 | | 物业管理用房不小于住宅物业管理区域总面积的 4%。 | □ 其他 | | | | | | | | | | |

说明: “■”为有要求的要素; “□”为不作要求。

