

地 块 规 划 条 件

地块名称		清晏路与锡南路交叉口东南侧地块		地块编号	XDG-2022-105 号	建设地点	滨湖区清晏路与锡南路交叉口东南侧		可建设用地面积	可建设用地面积约 40663.3M ² 。		
规划控制要求		商业、办公用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于 50%, 不大于 51%且上浮不超过 1000 平方米)		建筑密度	≤55%	城市设计	建筑形式及环境协调	□ 中式, 体现江南水乡风貌 □ 简约中式 ■ 简约现代	建筑色彩	□ 黑、白、灰 ■ 淡雅, 浅色调		
		绿地率		容积率	≤2.5		开放空间	■ 沿路、沿河绿化必须对外开放, 不得设置封闭围墙		其它		
		公共绿地		核定建筑面积	≤101658.25M ²							
用地范围	四至	东	南	西	北							
		规划道路	现状河道	万顺道/锡南路	清晏路							
周围道路红线宽度		14M	-	30M/16M	34M							
围墙后退道路红线(河道蓝线)距离		详见地块图	10M(河道蓝线)	10M/7M	10M							
建筑后退规划道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离	低多层、高层	低多层、高层	低多层、高层	低多层、高层								
	地上	5M	5M	5M/5M(8M)	5M							
	地下	5M	5M	5M/5M(8M)	5M							
建筑限高		□ 低层(≤3层) □ ≤6层 ■ ≤80M □ ≤11层 □ 高层(≤50M) □ 高层(≤100M) □ 超高层(≤150M) ■ 满足机场净空、雷达站净空要求 □ 不限高, 但需满足省市有关规范要求										
出入口限制		■ 沿清晏路、锡南路、规划道路可合理设置机动车出入口										
停车位	机动车	■ 商业、办公按不少于 0.6 车位/100 M ² 建筑面积配置。										
	非机动车	■ 商业按不少于 1.0 车位/100 M ² 建筑面积配置; 办公按不少于 2.0 车位/100 M ² 建筑面积配置。										
相邻房屋间距规定		■ 低、多层及小高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足 1:1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准; ■ 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下, 应满足大寒日 2 小时的日照标准; ■ 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定》(2011 年版)及消防、环保、交警等部门规范要求。										
规划控制要素		■ 地下空间面积: 约 40663.3M ² , 应符合退界要求。地下空间面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求的情况下, 可开发深度控制在不大于 4 层, 可用于地下车库、人防空间及配套用房等, 具体由方案确定。地下空间与项目同步实施、同步规划核实和竣工验收。 ■ 沿清晏路、地块南侧河道绿化由土地受让单位无偿建设, 同步实施, 同步规划核实和竣工验收。 ■ 商业办公建筑(除酒店外)不得进行住宅套型的平面设计, 应严格执行最小分割单元面积等设计要求。										
配套设施	□ 卫生服务设施		□ 消防设施			综合要求						
	□ 养老设施		□ 供电设施									
	□ 物业管理设施		□ 公厕									
	□ 文化体育设施		□ 邮政设施									

说明: “■”为有要求的要素; “□”为不作要求。



无锡市自然资源和规划局

2022 年 12 月