

地块规划条件

项目情况	项目名称	联福路与大成路交叉口西北侧地块		用地位置	锡山经济技术开发区联福路与大成路交叉口西北侧		市政交通与管线要求	出入口限制		■ 沿厚丰路、大成路、联谦路合理开设机动车出入口								
	规划概要	地块编号	XDG-2024-23 号	总可建设用地面积约 97248m ² (其中, A 区约 58142m ² , B 区约 27165m ² , C 区地下可开发利用出让面积约 11941m ²)	地上 A 区用地面积约 58142 m ² , B 区用地面积约 27165 m ²			停车位	机动车	■ 住宅按不少于 1.0 个车位/100 m ² 建筑面积配置; 配套设施按不少于 0.8 车位/100 m ² 建筑面积配置。								
					地下 A 区可建设用地面积约 58142 m ² , B 区可开发利用出让面积约 27165 m ² , C 区可开发利用面积约 11941 m ²				非机动车	■ 住宅按不少于 1 车位/户 (即 1.8 m ² /户) 配置; 其他按不少于 2 车位/100 m ² 建筑面积配置。								
	用地范围四至	东	南	西	北			管线要求		■ 地块开发过程中做好与周边各项市政管线、配套设施的衔接, 场地标高应与周边道路、相邻用地协调。								
规划管控要求	规划用地性质	城镇住宅用地-二类城镇住宅用地																
	容积率	>1.0, 且≤1.6		建筑密度	≤30%		品质要求	■ 地块规划及建筑设计须符合《进一步加强我市高品质住区建设管理的实施方案》(锡建发〔2023〕13号) 中关于“二级高品质住区”控制要素相关要求。										
	核定建筑面积	>85307 m ² , 且≤136491.2 m ²		绿地率	≥30% (其中 A 区≥30%, B 区≥30%)			建筑风貌特色	■ 符合现代产城融合风貌组团特色要求;		全龄友好设计	■ 配套用房功能及空间复合利用; 架空层空间应进行合理利用, 打造全龄化多功能空间;						
	后退可建设用地范围线距离	后退可建设用地范围线距离	四至	东	南	西			■ 重点加强沿城市道路的建筑北立面、山墙面及第五立面的设计;			■ 主要活动场地及步行道满足无障碍要求;						
	建筑	地 上	低多层	3m	3m	3m			■ 建筑高度≥12m 且≤24m 的住宅建筑面宽不大于 80m, 建筑高度>24m 且≤54m 的住宅建筑面宽不大于 60m。			■ 宣结合小区出入口设置快递收发、外卖存放柜等便利设施。						
	建筑	高 层	3m	3m	3m	3m		城市界面设计	■ 建筑附属设施、设备管线等应进行遮蔽和美化处理, 与建筑主体统一设计;		交通引导要求	■ 小区内按住宅停车位数的 2% 单独设置访客车位, 住宅区地面停车位数量不得超过住宅总停车位数的 5%, 小区内不得采用机械式停车;						
	建筑	地下	3m	3m	3m	3m			■ 沿路、沿河绿化须对外开放, 不得设置封闭围墙;			■ 围墙高度控制在 1.8~2.2m, 围墙与住宅外立面一体化设计、材质统一, 各类设备隐蔽处理。						
	围墙			0m	0m	0m			■ 住宅建筑外墙主体应使用石材、铝板、一体板、真石漆或同等品质材料;			■ 鼓励运用新材料、新技术, 应选择耐久性和耐腐蚀性效果好的建筑材料。						
	建筑限高	■ 住宅建筑高度≥12m, 且≤54m, ■ 其他建筑≤12m。																
	相邻建筑间距规定	■ 低、多层及小高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足 1:1.31 日照间距系数要求及大寒日 2 小时的日照标准; ■ 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下, 应满足大寒日 2 小时的日照标准; ■ 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定》(2011 年版) 及消防、环保、交警等部门规范要求。 ■ 规划设计方案要符合《江苏省城市规划管理技术规定》(2011 年版) 等现行的有关技术规定和规范要求。 ■ A 区容积率>1.0, 且≤1.6; B 区容积率>1.0, 且≤1.6。地下空间面积: A 区约 58142 m ² , B 区约 27165 m ² , 应符合退界要求。地下空间面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求的情况下, 可开发深度控制在不大于 4 层, 可用于地下车库、人防空间及配套用房等, 具体由方案确定, 地下空间与项目同步实施, 同步规划核实。 ■ C 区(图示阴影部分)地下空间可开发利用面积约 11941 m ² , 以地面设计标高为±0.00, 可利用深度控制为-6.00 到-11.00 米范围, 可用于地下车库, 具体由方案确定。地块内相邻基地地下空间可设置地下通道进行连通, 该地下通道必须满足道路管网及安全荷载要求, 应结合项目方案一体化设计, 实际位置以批准方案为准, 由土地受让单位无偿建设, 与项目同步实施、同步规划核实。 ■ 本地块 A、B 区配建停车位应分别按配建标准配建到位, 不得跨区布置(其中布置在 C 区地下空间区域的不属跨区)。 ■ 地块周边沿联福路、大成路、现状河道、厚丰路绿化由土地受让单位建设, 且与地块开发同步实施、同步规划核实。 ■ 住宅建筑不得设置底商。																
	其他要求																	
配套设施	■ 养老设施	居家养老服务用房一处, 建筑面积不小于 25 m ² /百户		■ 社居委用房	社居委用房一处, 建筑面积不小于 40 m ² /百户		说明	■ 在地块实施范围内, 涉及文物古迹(含京杭大运河、工业遗产保护建筑)、古树名木、重大基础设施的迁移或保护措施, 应由土地受让单位征求有关主管部意见。										
	■ 物业管理设施	物业管理用房不小于住宅物业管理区域总建筑面积的 4%		■ 文化体育设施	文化活动用房, 建筑面积不小于 450 m ² ; 文体活动场地, 占地面积不小于 450 m ²			■ 地块开发过程中涉及轨道交通控制范围内的建设, 应按《无锡市轨道交通条例》、无锡市人民政府《市政府关于加强城市轨道交通沿线土地控制强化规划建设管理的通知》(锡政发〔2007〕389 号) 的要求进行控制, 并征求轨道部门意见。在特别保护区除市政、园林、环卫、民防等公共工程, 以及对现有建筑物、构筑物进行改建、扩建的建设工程外, 不得进行其他建设活动。地下通道及广场区域应预留充分条件并配合轨道交通工程的设计、实施。										
	■ 公厕	公共厕所 1 座, 建筑面积每座不小于 60 m ² , 达到现行《城市公共厕所设计标准》中二类标准, 独立式或附建式沿道路设置并对外开放		■ 其他				■ 地块开发过程中涉及机场净空保护的, 应符合《华东地区民用机场净空管理办法》《无锡硕放机场净空环境保护办法》《无锡硕放机场地区管理办法》等要求。										
城市设计	建筑形式及环境协调	■ 现代, 体现时代特征		建筑色彩	■ 淡雅、明快		附图	■ 附 XDG-2024-23 号地块规划图一份										

说明: “■”为有要求的要素; “□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局 2024 年 7 月

